



Cabina Sanificatrice ad OZONO

OZONE Sanitizing Cabinet

O₃

CABINA SANIFICATRICE
AD OZONO
OZONE SANITIZING CABINET

O₃^{GT}

CABINA SANIFICATRICE AD OZONO
CON GETTONIERA INCORPORATA
OZONE SANITIZING CABINET
WITH BUILT-IN COIN MECHANISM

O₃^{CS}

CABINA SANIFICATRICE AD OZONO
PREDISPOSTA PER IL COLLEGAMENTO
A CASSA CENTRALIZZATA
OZONE SANITIZING CABINET PRESET
FOR CENTRALIZED COIN MECHANISM

- Blocco sicurezza apertura porta
Safety block for door opening
- Contacchi totali della macchina
Total cycle counter
- Lampade a lunga durata ed alta efficienza che consentono un'azione igienizzante costante per tutta la loro durata di vita
Long lasting and high efficiency lamps which ensure constant sanitizing
- No carboni attivi
No active carbon filter
- Piccolo display per la visualizzazione dello stato della macchina
Small display for the visualization of the machine's status
- Possibilità di scegliere tre programmi di lavoro con tempistiche pre-determinate in fabbrica
Possibility to choose three work programs with pre-set timing
- Ripiano regolabile in altezza
Shelves adjustable in height
- Segnalazione acustica e visiva fine ciclo
Acoustic and visual warning of end cycle
- Segnalazione guasto lampade
Lamp breakdown warning



Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Potenza motore soffiante - Blowing motor power	73 W
Potenza lampada Ozono - Ozone lamp power	70 W, 2.5g/h produzione
Potenza lampada UVC abbattente - UVC lamp power	70 W
Potenza totale - Total power	143 W
Imballo - Packing	1,25 mt ³
Ingombro - Overall dimensions	80 x 60,5 x 190 H cm
Peso - Weight	110 kg
Voltaggio standard - Standard voltage	230 V - 50 Hz
Voltaggio a richiesta - Upon request	120 V - 60 Hz

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA / ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST
Ripiani aggiuntivi - Extra shelves

